

PIATTAFORME A PANTOGRAFO

Serie DC-Li

Conforme a CE/ANSI/GB



Modello	ZS0607DC-Li	ZS0808DC-Li	ZS0812DC-Li	ZS1012DC-Li	ZS1212DC-Li	ZS1414DC-Li
Dimensioni						
Altezza di lavoro	7,8 m	10 m	10 m	11,8 m	13,8 m	15,7 m
Altezza piano calpestio	5,8 m	8 m	8 m	9,8 m	11,8 m	13,7 m
Altezza piattaforma chiusa	1,05 m	1,26 m	1,26 m	1,39 m	1,52 m	1,54 m
Lunghezza piattaforma	1,65 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,67 m
Larghezza piattaforma	0,74 m	0,81 m	1,12 m	1,12 m	1,12 m	1,12 m
Estensione piattaforma	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
Altezza complessiva (parapetti sollevati)	2,2 m	2,4 m	2,4 m	2,53 m	2,66 m	2,68 m
Altezza complessiva (parapetti abbassati)	1,79 m	1,9 m	1,87 m	2 m	2,13 m	2,15 m
Lunghezza complessiva	1,85 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,87 m
Larghezza complessiva	0,76 m	0,81 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,4 m
Passo	1,37 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	2,22 m
Altezza da terra (chiusa)	0,06 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m
Altezza da terra (sollevata)	0,016 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m
Prestazioni						
Portata in cesta	230 kg	230 kg	450 kg	350 kg	350 kg	260 kg
Portata piano estensibile	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Numero massimo di operai	2	2	All'interno: 2 All'esterno: 1	All'interno: 2 All'esterno: 1	3	2
Velocità di guida (chiusa)	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Velocità di guida (aperta)	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Raggio di sterzata (interno)	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m
Raggio di sterzata (esterno)	1,6 m	2,1 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m	2,6 m
Motore di sollevamento	24V / 3,3kW	24V / 3,3kW	24V / 4,5kW	24V / 4,5kW	24V / 4,5kW	24V / 4,5kW
Motore di azionamento	24V / 2x0,65kW	24V / 2x0,75kW	24V / 0,75 kW	24V / 0,75 kW	24V / 0,75 kW	24V / 0,75 kW
Tempo di salita/discesa	20s / 24s	31s / 40s	31s / 40s	60s / 35s	62s / 42s	88s / 60s
Pendenza superabile	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)
Pendenza massima di lavoro (laterale/verticale)	1,5° / 3°	1,5° / 3°	2° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°
Comando	Comando proporzionale	Comando proporzionale	Comando proporzionale	Comando proporzionale	Comando proporzionale	Comando proporzionale
Trasmissione	Ruote anteriori	Ruote anteriori	Ruote anteriori	Ruote anteriori	Ruote anteriori	Ruote anteriori
Freno	Ruote anteriori	Ruote anteriori	Ruote anteriori	Ruote anteriori	Ruote anteriori	Ruote anteriori
Pneumatici	Ø323mm x 100mm	Ø381mm x 127mm	Ø381mm x 127mm	Ø381mm x 127mm	Ø381mm x 127mm	Ø381mm x 127mm
Alimentazione						
Batteria	160Ah Li-ion	160Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion
Caricatore	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A
Caricatore (opzionale)	N/A	24V / 60A	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A
Peso						
Peso totale	1455 kg	2090 kg	2550 kg	2930 kg	3000 kg	3310 kg

PIATTAFORME A PANTOGRAFO

Cingolate

Conforme a CE/ANSI/GB



Modello	ZS0508C	ZS0610C
Dimensioni		
Altezza di lavoro	6,5 m	8,8 m
Altezza piano calpestio	4,5 m	6,8 m
Altezza piattaforma chiusa	0,99 m	1,12 m
Lunghezza piattaforma	1,29 m	1,94 m
Larghezza piattaforma	0,7 m	0,95 m
Estensione piattaforma	0,6 m	0,91 m
Altezza complessiva (parapetti sollevati)	2,1 m	2,26 m
Altezza complessiva (parapetti abbassati)	1,74 m	1,77 m
Lunghezza complessiva	1,46 m	2,1 m
Larghezza complessiva	0,81 m	1,05 m
Altezza da terra	0,07 m	0,127 m
Prestazioni		
Portata in cesta	240 kg	250 kg
Portata piano estensibile	100 kg	113 kg
Numero massimo di operai	1	2
Velocità di guida (chiusa)	2 km/h	2 km/h
Velocità di guida (aperta)	0 km/h	0 km/h
Raggio di curvatura	0 m	0 m
Motore di azionamento	24V / 2x0,77kW	24V / 2x1,8kW
Tempo di salita/discesa	23s / 25s	34s / 30s
Pendenza superabile	25% (14°)	30% (17°)
Pendenza massima di lavoro (laterale/verticale)	1,7° / 1,7°	2° / 2°
Trasmissione	Ruote posteriori	Ruote posteriori
Freno	Ruote posteriori	Ruote posteriori
Alimentazione		
Batteria	2x12V/91Ah (FULLRIVER) 2x12V/115Ah (QUIMO)	4x6V/220Ah (HOPPECKE) 4x12V/270Ah (QUIMO)
Caricatore	24V / 30A	24V / 30A
Peso		
Peso totale	895 kg	1700 kg